

TECHNINIAI DUOMENYS



Steer R1



Steer R2



Steer R3



Drive M1



Drive R1



Drive R2



Trailer R1



All Position M1



All Position M2

Prekės Nr.	Dydis	Indeksas	Indeksas Pasirenkamas	PR	TT/TL	Profilis	Rekomenduojamas ratlankis	Altern. ratlankis	Plotis mm	Skersmuo mm	Profilio gylis mm	Krovinio talpa kg Viengubas Dvigubas	Greitis km/h	Maksimalus oro slėgis bar Viengubas Dvigubas	
043965	215/75 R 17.5	135 / 133 L		16	TL	Steer R1	6.00	6.75	211	767	12,5	2180 2060	120	8,60	8,60
043966	215/75 R 17.5	135 / 133 L		16	TL	Drive R1	6.00	6.75	211	767	15	2180 2060	120	8,60	8,60
043968	235/75 R 17.5	143 / 141 L		18	TL	Steer R1	6.75	7.50	233	797	13	2725 2575	120	8,60	8,60
043967	235/75 R 17.5	143 / 141 L		18	TL	Drive R1	6.75	7.50	233	797	15	2725 2575	120	8,60	8,60
043969	265/70 R 19.5	143 / 141 J		18	TL	Steer R1	7.50	6.75, 8.25	262	867	13,5	2725 2575	100	9,00	9,00
043970	265/70 R 19.5	143 / 141 J		18	TL	Drive R1	7.50	6.75, 8.25	262	867	15,5	2725 2575	100	9,00	9,00
043977	315/80 R 22.5	156 / 153 L		20	TL	Steer R2	9.00	9.75	312	1076	16,5	4000 3650	120	8,50	8,50
043975	315/80 R 22.5	156 / 153 K		20	TL	Drive M1	9.00	9.75	312	1076	20,5	4000 3650	110	8,50	8,50
043978	315/80 R 22.5	156 / 153 L		20	TL	Drive R2	9.00	9.75	312	1076	23	4000 3650	120	8,50	8,50
043976	315/80 R 22.5	154 / 150 M		18	TL	All Position M1	9.00	9.75	312	1076	17	4000 3350	120	8,50	8,50
043963	385/55 R 22.5	160 K		20	TL	Trailer R1	12.25	11.75	386	996	14,5	4500	110	9,00	
043964	385/55 R 22.5	164 K		24	TL	Trailer R1	12.25	11.75	386	996	14,5	5000	110	9,30	
043972	385/65 R 22.5	164 K	158 L	24	TL	Steer R3	11.75	12.25	389	1072	15,5	5000	120	9,00	
043973	385/65 R 22.5	164 K		24	TL	Trailer R1	11.75	12.25	389	1072	15,5	5000	110	9,00	
043974	385/65 R 22.5	160 K		20	TL	Trailer R1	11.75	12.25	389	1072	15,5	4500	110	9,00	
043971	385/65 R 22.5	158 L		20	TL	All Position M2	11.75	12.25	389	1072	16,5	4500	120	9,00	

ROVELO TIRE

ROVELO

ROVELO – IŠSKIRTINIS BOHNENKAMP GRUPĖS SUNKVEŽIMIŲ PADANGŲ PREKĖS ŽENKLAS

Rovelo – išskirtinis Bohnenkamp grupės prekės ženklas, užtikrinantis patikimą kokybę už optimalų kainos ir kokybės santykį. Rovelo kuria ir gamina garsioji Sailun Group – viena iš pirmaujančių padangų gamintojų pasaulyje, turinti moderniausias gamybos patalpas ir tarptautinę kūrimo patirtį. Padangos sujungia aukštą Sailun gamybos kokybę su specifiniais Europos rinkos reikalavimais.

Rovelo siūlo platų produktų asortimentą visoms svarbioms pritaikymo sritims : nuo tolimojo susisiekimo iki regioninio ir paskirstomojo susisiekimo, statybų, komunalinio ir miesto transporto (autobusų). Visi protektoriai – specialiai optimizuoti šių sričių reikalavimams ir žavi tvirta konstrukcija, didele rida ir gerais ES ženklinimais. Be to, visas Rovelo padangas galima restauruoti ir atnaujinti protektoriaus griovelius – tai ideali priemonė ekonomiškam ir tvariam naudojimui.

Bohnenkamp, turėdama atstovybes daugiau nei 30-tyje Europšalių ir galingą sandėlių logistiką su padaliniais kiekvienoje šalyje, užtikrina greitą pristatymą ir patikimą aptarnavimą. Būdamą viena iš pirmaujančių didmenininkų Europoje, Bohnenkamp taip pat teikia kompetentingas konsultacijas ir visapusišką Rovelo asortimento palaikymą – vietoje, telefonu arba skaitmeniniu būdu.

Rovelo – ekonomiškas bazinis produktas profesionaliam naudojimui.

Bohnenkamp UAB

Ukmergės g. 364 -15, Vilnius, LT-14188, Lietuva
Tel.: +370 64804265, +370 52332355
e-mail: ernestas.paskevicius@bohnenkamp.lt
www.bohnenkamp.lt



ROVELO TIRE

PRODUKTŲ APŽVALGA 2025

SĄŽININGAS.PATIKIMAS.IŠSKIRTINIS



FORWARD TECHNOLOGY

ROVELO FORWARD TECHNOLOGY



M+S3PMSF

Steer R1

Rovelo Steer R1 - regioniniam naudojimui skirtos sunkvežimių vairuojamosios ašies padangos

Specialiai sukurtas protektoriaus raštas pagerina slėgį į žemę, stabilumą ir užtikrina tolygų nusidėvėjimą, o tai pailgina eksploatacijos trukmę

Protektoriaus lomenių konstrukcija pečių zonoje pagerina šilumos išsklaidymą ir karkaso patvarumą, todėl jis idealiai tinka atnaujinimui

Daugiakryptė lomenių konstrukcija padidina sukibimą, atsparumą slydimui ir važiavimo saugumą ant šlapio kelio

Padangų dydis:
215/75 R 17.5
235/75 R 17.5
265/70 R 19.5



M+S3PMSF

Steer R2

Rovelo Steer R2 - sunkvežimių padangos, skirtos regioniniam transportui, skirtos vairuojamajai ašiai

Daugiakryptė lomenių konstrukcija pagerina sukibimą su šlapia ir sausa kelio danga bei atsparumą slydimui

Penkių briaunų profilis su sustiprintais grioveliais užtikrina sklandų važiavimą, o banguotas profilio pagrindas padidina patvarumą esant kintančioms apkrovoms

Speciali padangos peties konstrukcija pagerina šilumos išsklaidymą, apsaugo nuo perkaitimo, sumažina nusidėvėjimą ir padidina tarnavimo laiką bei atnaujinimo galimybes

Padangų dydis:
315/80 R 22.5



M+S3PMSF

Steer R3

Rovelo Steer R3 - regioniniam transportui skirtos sunkvežimių vairuojamosios ašies padangos

Jo platus profilis su atspariu dilimui gumos mišiniu padidina ilgaamžiškumą nepaisant didelės apkrovos ir ridos

Keturi tiesūs išilginiai grioveliai užtikrina stabilumą ir didelį važiavimo komfortą net ir vežant sunkius krovinius

Uždaras padangos peties konstrukcija sumažina pasipriešinimą riedėjimui ir degalų sąnaudas

Padangų dydis:
385/65 R 22.5



M+S3PMSF

Drive M1

Rovelo Drive M1 - sunkvežimių padangos, skirtos varančiajai ašiai, naudojamos sudėtingomis transportavimo sąlygomis (keliuose/ statybvietėse)

Siauri, tolygiai išdėstyti grioveliai optimizuoja vandens nuvedimą ir pagerina sąlytį su žeme, užtikrinant didesnį saugumą ant šlapio, purvino ir slidaus paviršiaus

Dideli protektoriaus blokai pagerina trauką ir stabdymo savybes dėl optimalaus blokų standumo, ir tolygaus profilio sąlyčio

Specialus gumos mišinys užtikrina atsparumą įpjovimams ir dilimui ant šiurkščių paviršių

Padangų dydis:
315/80 R 22.5



M+S3PMSF

Drive R1

Rovelo Drive R1 - lengvųjų ir vidutinio svorio sunkvežimių varančios ašies padangos

Ši padanga užtikrina puikias eksploatacines savybes bet kokiomis oro sąlygomis ir saugumą važiuojant tiek šlapiais, tiek sausais keliais

Dėl specialios gumos sudėties ir optimizuoto profilio ji pasižymi ilgaamžiškumu ir tolygiu nusidėvėjimu

Ji pasižymi mažu pasipriešinimu riedėjimui, todėl sumažėja degalų sąnaudos

Padangų dydis:
215/75 R 17.5
235/75 R 17.5
265/70 R 19.5



M+S3PMSF

Drive R2

Rovelo Drive R2 - sunkvežimių padangos, skirtos varančiajai ašiai, naudojamos sudėtingomis regioninėmis sąlygomis

Skersai išdėstytos lomalės pagerina sukibimą su šlapia danga, nes padidina sąlytį su kelio danga ir gerina sukibimą su šlapiais arba slidžiais keliais

Platus protektoriaus grioveliai ir atviros pečių zonos užtikrina puikų savaiminį valymąsį

Sustiprinti protektoriaus blokai užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką ir tolygų nusidėvėjimą

Padangų dydis:
315/80 R 22.5



M+S3PMSF

Trailer R1

Rovelo Trailer R1 - sunkvežimių padangos, specialiai skirtos regioninių transporto priekabų ašims

Optimizuotas protektoriaus raštas padidina stabilumą ir sumažina nusidėvėjimą

Keturi išilginiai grioveliai padidina važiavimo komfortą, ypač dideliu greičiu

Negilūs skersiniai grioveliai pagerina sukibimą su kelio danga ir atsparumą slydimui

Padangų dydis:
385/55 R 22.5
385/65 R 22.5



M+S3PMSF

All Position M1

Rovelo All Position M1 – tai sunkvežimių padangos, skirtos mišriam naudojimui keliuose ir bekelėje

Dideli, gilūs peties blokų grioveliai pagerina šilumos išsklaidymą ir apsaugo karkasą

Specialus dizainas tarp briaunų ir pagrindinio griovelio dugno užtikrina tolygesnį įtempimo pasiskirstymą ir pagerina sukibimą

Specialus gumos mišinys užtikrina didelį atsparumą nusidėvėjimui ir ilgaamžiškumą

Padangų dydis:
315/80 R 22.5



M+S3PMSF

All Position M2



Rovelo All Position M2 - sunkvežimių padangos, specialiai sukurtos sunkioms, mišrioms eksploatacijos sąlygoms

Jo gilus profilis užtikrina tolygesnį įtempimo pasiskirstymą, geresnę trauką ir sumažina netolygų nusidėvėjimą

Ypač platus protektorius ir atsparus nusidėvėjimui mišinys prailgina nuvažiuojamą atstumą, užtikrinant geresnį kainos ir kokybės santykį

Padangos grioveliuose esantys akmenų išmetimo iškyšos apsaugo karkasą, užtikrina puikų savaiminį valymą ir pailgina padangos tarnavimo laiką

Padangų dydis:
385/65 R 22.5



Degalų taupymo indeksas



Sukibimas su šlapia kelio danga



Triukšmingumas

